

Disponibile presso tutti i punti vendita di HGC



Remove
All

- ✓ Schiuma poliuretana indurita
- ✓ Residui di sigillante e di collante
- ✓ Graffiti, vernici e smalto
- ✓ Deposito di fuliggine

Articolo 100077168 - tubo da 50 ml

TEC7 REMOVE ALL

Detergente per incrostazioni chimiche tenaci

Caratteristiche

Remove All penetra lo sporco e lo stacca dal sottofondo. Vecchi strati di colore si sciolgono, il mastice si stacca dal sottofondo e i residui di schiuma poliuretana si ammorbidiscono e di conseguenza sono facilmente rimovibili. Remove All è ecologico e semplice da utilizzare.

Impieghi

Garantisce la rimozione dalle superfici di incrostazioni molto tenaci, quali mastice e schiuma poliuretana induriti, vernici e smalto, depositi di fuliggine...

Evapora molto lentamente permettendo di rimuovere incrostazioni particolarmente difficili.

Informazioni tecniche

- Base: solvente a base di acetali
- Stato d'aggregazione: liquido
- Colore: trasparente
- Peso molecolare: 164,2
- Punto iniziale di ebollizione: +210°C
- Densità: 0,9921 (20°C)
- Pressione di vapore a 20°C: 1,1225 bar
- Solubilità in acqua: 100%
- Punto di infiammabilità (ASTM D 92): 92°C
- Punto di infiammabilità (ASTM D 93): 88°C
- Temperatura di autocombustione: +210°C
- Velocità di evaporazione: 17,38
(valore di comparazione: butilacetato=1)
- Durata di conservazione: 12 mesi nella confezione originale chiusa, conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo.



Disponibile presso tutti i punti vendita di HGC

Impiego

AVVERTENZA: Remove All penetra lo sporco e lo stacca dal sottofondo. Testate quindi sempre il prodotto sul sottofondo per verificarne la resistenza.

Prestare particolare attenzione con:

- Superfici verniciate o dipinte
- Superfici verniciate a polvere
- Laminato, superfici impiallacciate e altri strati superiori incollati
- Superfici stampate

Questa sostanza emolliente non è uno sverniciatore e quindi per alcune applicazioni necessita di più tempo. Dopo l'eliminazione delle incrostazioni lavare con acqua pulita per eliminare il prodotto in eccesso. Risultati scarsi o nulli su silicone puro e strati di vernice molto vecchi e molto spessi.

- Tagliate via la maggior quantità possibile di incrostazione (schiuma poliuretanic, mastice ...)
- Levigate lo strato di vernice superiore, anche di graffiti (se possibile). In tal modo il prodotto penetrerà più velocemente.
- Rimuovete polvere e sporcizia.
- Applicate una quantità sufficiente di Remove All e lasciate agire in base all'impiego.
- Rimuovete le incrostazioni ammorbidite.
- In caso di necessità ripetete l'operazione.
- Al termine sciacquare sempre bene con acqua pulita.

